

LANCE MANGUEIRA BRANCA



NORMATIVA	EN14540:2004 - ISO 9001:2008
DIÂMETRO	25, 33, 45, 52, 70 mm.
COMPRIMENTO	15, 20, 25, 30 e 60 m.
ACABAMENTO	Vermelho ou Branco
COMPOSIÇÃO	<p>Esta mangueira é composta por duas camadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uma camada interna feita de borracha sintética especialmente formulada. • Uma camada externa tecida em
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • O seu desenho especial e seu peso faz com que este modelo de mangueira de incêndio muito fácil de enrolar, fácil de transportar e também muito fácil de se desdobrar. • A sua boa flexibilidade, mesmo em baixas temperaturas torna fácil de manusear e que também evita a perda de fluxo. • A sua elevada aderência entre camadas confere uma resistência ao envelhecimento muito boa. • O desenho da camada interior dá-lhe uma fricção reduzida (Perdas de carga mínimas) e uma boa resistência a produtos químicos, aditivos, óleos, gasóleos • O desenho da camada intermédia confere-lhe uma boa resistência à pressão • O desenho da camada exterior confere-lhe uma resistência muito boa às altas temperaturas, abrasão, intempérie e raios ultravioleta.
APLICAÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para Bombeiros e serviços profissionais da indústria de veículos de incêndio • Veículos de incêndio • Segurança Civil • Aeroportos • Indústria Naval • Refinarias • Segurança Pesada

Detalhes de composição



Nº	Descrição
1	Tecido composto por: Fiação: Fios de polyester de alta resistência. Trama: Fios de polyester de alta resistência e monofilamento sintético
2	Camada interior em Borracha sintética