



O FUNCIONAMENTO

O funcionamento pode ser manual, semiautomático e automático. Fecho garantido por um contrapeso que atua sobre a loja. Quando o sinal de alarme emite um impulso ao electro íman (24vcc) ou o fusível térmico alcança a temperatura de 68°C a porta libertada e arrastada por o contrapeso assim deixando a porta completamente fechada e com a acção do fogo expandida, o selo intumescente instalado no labirinto corta o fogo ao redor do perímetro da porta.

A GUIA

Guia superior de suspensão de alta qualidade e de durabilidade, feito com material galvanizado, de três medidas diferentes, dependendo do peso e da medida da porta. Instalado de acordo com as características do furo. Roller montado em rolamentos de esferas.

A FOLHA

A porta deslizante Modelo Victoria pode ser 1 folha, 2 folhas opostas ou 2 folhas mais telescópicas. Cada folha é construída com duas chapas de aço pré-lacado (0,6/0,8 mm de espessura) que foram painéis de 1150 mm de largura e ranhura, preenchidos com lã de rocha de alta densidade de 145 kg / m³ fechada pelas bordas por um perfil especial em U de cerca de 3 mm de espessura. Punho embutido com alça. Conduzindo pelo fundo por meio de um patim escondido dentro do perfil. O funcionamento da porta em semiautomática ou automática consiste em motor, painel de controle electrónico, botões de abertura, fechamento, célula de foto e todos os elementos necessários para uma instalação completa.

www.interfire.pt

Zona Industrial da Poupa II
Rua A Fracção C 4780-793 Santo Tirso
Tel: 252856106 Tlm: 912255637
Email: geral@interfire.pt