



Z.I. da Poupa II, Rua A - Fracção C, 4780-793 Santo Tirso
Tel./ Fax: 252856106 * Telem: 912255637
geral@interfire.pt
www.interfire.pt

Pág. 1/1

GISAPOINT



Suporte:

Base de 1300 de altura x 300 de largura x 250 de profundidade. Construído em metal branco, pintado em tinta poliéster. Tubo interno, válvula e manômetro. Inclui suporte para extintor de 6 kg.

· Carretel:

Pintado em vermelho Ral 3002, 450 milímetros fixo. Fibras de vidro de poliamida coletor, corrosão e altamente resistente ao atrito. Entrada de água pelo tubo de núcleo de alumínio

· MANGUEIRA:

Rígida 25 mm. e 20 metros de comprimento, fabricados de acordo com a norma EN 694: 2001 e com AENOR certificado do produto. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA bola com desmultiplicador:

Sphere válvula 25 1", medidor de pressão de saída de latão cromado e peças para verificação.

· LANÇA:

Variomatic 25 milímetros efeito triplo (jet, spray cônico e fechamento) e uma rosca fêmea ". Equivalente diâmetro de 10 mm.

· CALIBRE:

Rosqueado 1/4 "GAS. Escala de 0-16 kg / cm².