



FUNCIONAMENTO

O funcionamento pode ser manual ou automático. Fecho garantido por um contrapeso que atua sobre a lâmina. Quando o sinal de alarme emite um impulso para o electro-íman (24 vcc) ou o fusível térmico atingir a temperatura de 68 °C, a porta é solta e é arrastada pelo contrapeso, deixando a porta completamente fechada e com a ação do fogo expandida a junta intumescente instalada no labirinto corta o fumo ao redor do perímetro da porta.

GUIA

As guias de deslizamento laterais são de alta qualidade e durabilidade de aço galvanizado, instaladas de acordo com as características do espaço, rolamento de esferas na guia, pára-quedas de segurança.

Folha

Cada folha é construída de duas folhas de chapas pré-lacadas (0,6 / 0,8 mm de espessura) formando painéis de 1150 mm de largura, preenchidos com lã de rocha de alta densidade de 145 kg / m³ fechada pelas bordas por um perfil especial em U de 3 mm de espessura. Punho embutido com alça. Contrapeso unido por cabos de aço para o pára-quedas e eletro íman para emitir a abertura ou fecho manual ou fusível térmico. Dependendo da altura do dintel, as portas podem ser de 1 a 5 folhas.

www.interfire.pt

Zona Industrial da Poupa II
Rua A Fracção C 4780-793 Santo Tirso
Tel: 252856106 Tlm: 912255637
Email: geral@interfire.pt