



## **FUNCIONAMENTO**

Portas corta-fogo seccionais são projetados para fechar lacunas e setorização grande, tanto a posição uso sempre aberta, e intensivo.

O seu funcionamento é motorizado com abertura vertical. Este tipo de porta pode ser instalado com 4 sistemas de motorização diferentes de acordo com as necessidades;

- Motor com direção direta para eixo 230V.
- Motor para corrente de 400V.
- Motor hidráulico 230V.
- Motor com bomba hidráulica 230V.
- Todos os sistemas de powertrain incluem a unidade de controle. Em caso de incêndio ou alarme unidade envia um sinal elétrico para esta caixa eletrônica e pelo motor fecha a porta. A porta está completamente selado com a ação do fogo, a junta intumescente instalado ao redor do perímetro a porta expande, deixando a porta completamente selado

## **GUIA**

Portas seccionais estão equipados com um trilho horizontal, com cilindros de elevação vertical e aço de alta qualidade.

## **FOLHA**

A folha da porta é composta por lâminas de 80 mm de espessura. Estas ripas são unidas por um tubo de aço revestido por uma armação resistente chapeamento de fogo 15 mm e terminou em pré chapa pintada de 0,63 mm de espessura em RAL 9002 e 9006. As ripas são unidas entre si por meio de dobradiças de metal Tiras intumescentes resistentes a chama são colocadas nas conexões de lâminas.

[www.interfire.pt](http://www.interfire.pt)

Zona Industrial da Poupa II  
Rua A Fracção C 4780-793 Santo Tirso  
Tel: 252856106 Tlm: 912255637  
Emal: geral@interfire.pt