



FUNCIONAMENTO

Sua operação é automática. Quando o sinal de alarme emite um pulso no painel elétrico e a porta é liberada e é desenhada pelo motor, deixando a porta totalmente fechada e com o perímetro da porta, sendo selada. Em caso de falta de fluido elétrico, o painel elétrico fecha a porta com um no-break.

GUIA

Os guias de deslizamento laterais são de alta qualidade e durabilidade, feitos de aço galvanizado e instalados de acordo com as características do espaço, rolamento com rolamentos de esferas no guia, pára-quedas de segurança.

FOLHA

Cada folha é construída com duas camadas de aço pré-lacado de 0,6 / 0,8 mm de espessura, formando painéis de machiembrado de 1150 mm de largura, preenchidos com lã de rocha de alta densidade de 145 kg / m³ fechada pelas bordas por um perfil especial em U de 3 mm de espessura. A folha superior é 1/3 da altura e a folha inferior é 2/3 parte.

EQUIPAMENTO STANDARD

Suporte de guias para ancoragem em paredes ou forjadas. Painel pré-lacado. Abra sempre a posição da porta. Parachute de segurança. Motor automático.

ACESSÓRIOS

Porta pedestre, localizada na folha inferior. Suporte de guia de acordo com o projeto construtivo.

www.interfire.pt

Zona Industrial da Poupa II
Rua A Fracção C 4780-793 Santo Tirso
Tel: 252856106 Tlm: 912255637
Email: geral@interfire.pt