



As barreiras móveis BTMM-60 e BTMM-150 são barreiras para controlar fumos fornece uma solução nova e eficaz para sectorização fumaça em caso de incêndio.

Estes sistemas automáticos são projetados para garantir integridade e impermeabilidade ao fumo com uma resistência de 60 minutos a 1000 ° C no caso da barreira BTMM-60 e 150 minutos a 600 ° C no caso da barreira BTMM-150.

As duas barreiras são projetadas para controlar, canalizar e criar depósitos que segmentam o fumo em caso de incêndio. Este sistema impede a propagação vertical do fumo.

Sua opacidade para a fumaça é de 0,03 m³ / m² e 25 Pa.

Tem uma durabilidade e tempo de resposta com mais de 1000 manobras de operação.

A diminuição de ambos os modelos ocorre por gravidade a 0,06 m / s <v <0,3 m / s no caso do sistema BAPG1 e 0,06 m / s <v <0,15 m / s no caso do sistema BAPG2.

As barreiras BTMM 60/150 são constituídas por um invólucro de recipiente com isolamento de modelo, um eixo de suporte octogonal, contrapeso, chapa de aço, caixa de controle, caixa de gerenciamento de motor e tecido.

www.interfire.pt

Zona Industrial da Poupa II
Rua A Fracção C 4780-793 Santo Tirso
Tel: 252856106 Tlm: 912255637
Email: geral@interfire.pt