

Bombeiros



Zona Industrial da Poupa II, Rua A - Fracção C
4780-793 Santo Tirso - Portugal
Tel./Fax: 252 856 106 - Telm.: 912 255 637
E-mail: vendas@interfire.pt - www.interfire.pt

Capital Social: 40.000,00€ * Reg na Cons. Reg. de Santo Tirso * NIF 509033237

Patriot



Materiais

- Nomex ® STRIKE, 220g/m2 - SOFIGUARD ®
- Membrana PU linha da pele FR, 145g/m2
- ARALINEX, 250g/m2

Características

- Excelentes propriedades de isolamento térmico
- THERMO-TEX TEST (testado de acordo com a norma EN 469:2005 - Anexo C) - 2º e 3º grau de queimadura
- Versão avançada opcional (microfone extra e tocha loops, bolsos laterais e ombros e joelhos reforçados)

Tiger Plus



Materiais

- Nomex® DIAMOND ULTRA, 210 g/m², SOFIGUARD® Performance
- GORE-TEX® Fireblocker N, 140 g/m²
- Nomex® Comfort Grid, 200 g/m², SOFIDRY®

Características

- Conjunto de materiais leves
- Melhor aparência e maiores parâmetro mecânicos de tecido
- Padrão muda para maior conforto e proteção
- Ampla variedade de cores (azul escuro, laranja, vermelho, amarelo, verde-lima, sahara)
- THERMO-TEX TEST (testado de acordo com a norma EN 469:2005 - Anexo C) - 2º e 3º grau de queimadura

Premium 20



Materiais

- DIAMOND FORCE®, 245g/m2 - SOFIGUARD® Performance
- Membrana Crosstech®, 135g/m2
- ISO´ AIR®, 190g/m2 - SOFIDRY®
- Opcional versão mais leve - Nomex® Comfort, 110g/m2 - SOFIDRY®

Características

- Materiais da mais alta qualidade
- Duas composições de materiais possíveis (490g/m2, 570g/m2)
- Possibilidade de combinação de materiais de construção
- Design único
- Alta proteção
- Maior durabilidade - 3 anos de garantia
- THERMO-TEX TEST (testado de acordo com a norma EN 469:2005
- Anexo C) - queima 2/3 grau

Tiger Matrix



Materiais

- PBI® Matrix, 205 g/m² – PETROGUARD®
- GORE-TEX® Fireblocker N, 140 g/m²
- Nomex® Comfort Grid, 200 g/m² - SOFIDRY®
- Opcionalmente: Thermo Ultra - 2,200g/m²

Características

- Parâmetros mecânicos mais elevados (resistência ao rasgamento e à tração, abrasão)
- Alta resistência ao calor
- Conjuntos de materiais leves - elevado conforto
- Testado em manequim PYRO-MAN nos EUA (anexo C da EN 469:2005)
- Ampla variedade de cores (dourado, preto, azul marinho)

Tauros



Materiais

- Nomex® Diamond Ultra, 210 g/m², SOFIGUARD® Performance
- GORE-TEX® Fireblocker N, 140 g/m²
- THERMO Ultra 2, 200 g/m²

Características

- Conjunto de materiais leves - elevado conforto
- Melhor aparência e melhores parâmetros de tecido
- Excelentes propriedades de isolamento térmico
- Forro removível - manutenção e reparos fáceis
- THERMO-TEX TEST (testado de acordo com a norma EN 469:2005 - Anexo C) - queima 2º e 3º grau de queimadura

Bushfire



Materias

- Nomex® Comfort RS, 220 g/m2 - SOFIGUARD®
- Opcionalmente: Nomex®Viscose FR, 220 g/m2 - SOFIGUARD®

Características

- Conjunto de duas peças
- Altos parâmetros mecânicos, longa durabilidade
- Elevado conforto
- THERMO-TEX TEST (testado de acordo com a norma EN 469:2005
- anexo C) - 2 ° e 3 ° grau de queimadura

Sistemas Integrados de Resgate



Loops de resgate

- Circuito de segurança em conjunto com um cinto para o trabalho de posicionamento e contenção usado para prevenir as quedas em altura
- Está em conformidade com a norma EN 1498 - Classe A

Correia

- Usado para o trabalho de posicionamento e contenção, para evitar quedas em altura
- Está em conformidade com a norma EN 358

HB SIT INTEGRAL

- Sentado arnês é para o posicionamento de trabalho e protege contra quedas
- Está em conformidade com a norma EN 813

Storm Integral

- Arnês de corpo inteiro é usado para prevenção de quedas
- Montado para suportar todo o corpo de uma pessoa e reter o utilizador durante uma queda
- Está em conformidade com a norma EN 361

Óculos de Proteção

Interfire

Capacete de Proteção

Interfire



Bombeiros - Proteção Individual



Mascara A.Matos



Confecionada em 100% algodão e na zona da boca em malha ignifuga.

Zona no bucal para colocação de filtro de protecção de partículas FFP1 com Válvula.

Cogula Interfire



Bombeiros - Proteção Individual

